

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-orites-ds-270-200l-p-1060.html>



TOTAL ORITES DS 270 200L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Syntetyczny Syntetyczny środek smarny o naturalnych w rodek smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu.

ZASTOSOWANIA

Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu. z Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności. z ORITES DS 270 został przebadany i uzyskał aprobatę BURCKHARDT Compression do wysokich ciśnień (>3000 barów).

z Znacznie zwiększony czas życia opakowań. z Wysoka odporność filmu olejowego na etylen oraz dobra smarność. z Wyróżniająca się zależność lepkości od ciśnienia. z Dobre właściwości względem polietylenu. z Dopuszczenie produktu końcowego, który jest bezbarwny i bezwonny, do kontaktu z żywnością.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość). z ORITES DS 270 jest wpisany do rejestru NSF-H1(nr 133732) jako środek do incydentalnego kontaktu żywnością. z ORITES DS 270 jest olejem na bazie poliglikolu, produkowanym ze składników wymienionych przez dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu żywnością. z ORITES DS 270 ORITES DS 270 został przebadany i uzyskał aprobatę BURCKHARDT Compression do stosowania do sprężarek wysoko ciśnieniowych .

Spełnia przepisy prawne na materiały opakowaniowe do żywności, obowiązujące w większości krajów europejskich (prosimy się z nami konsultować) oraz przepisy FDA (USA). Niniejszy produkt jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest mieszalny z węglowodorami, jest kompatybilny tylko z farbami typu epoxy. Kompatybilność z typowymi elastomerami jest dobra za wyjątkiem poliuretanów