

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-orites-ds-270-a-200-l-p-1061.html>



TOTAL ORITES DS 270 A 200 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Smarowanie sprężarek

Syntetyczny środek smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu.

ZASTOSOWANIA

□ Smarowanie hiper sprężarek, w układzie jednokrotnego przepływu, produkt kompatybilny z polietylenem i kopolimerem EVA (etylen /octan winylu). □ Skład ORITES DS 270 A pozwala uniknąć powstawiania nagarów. □ ORITES DS 270 A wykazuje bardzo wysoką pompowność.

□ Pozwala uniknąć powstawiania nagarów. □ Znacznie wydłużony czas życia opakowań. □ Wysoka odporność filmu olejowego na Etylen oraz dobra smarność. □ Wyróżniająca się zależność lepkości od ciśnienia. □ Dopuszczenie produktu końcowego, który jest bezbarwny i bezwonny, do kontaktu z żywnością

Specyfikacje międzynarodowe

□ ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość). □ ORITES DS 270 A jest zgodny z wymaganiami Dyrektyw 2003/2829/EC i 2003/1830/EC dotyczących braku obecności GMO. □ ORITES DS 270 A nie zawiera żadnych składników pochodzenia roślinnego. □ ORITES DS 270 A jest olejem na bazie poliglikolu, produkowanym ze składników wymienionych przez dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu żywnością. □ ORITES DS 270 A uzyskał homologację BURCKHARDT Compression do stosowania w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia (>3000 barów).

Spełnia przepisy prawne na materiały opakowaniowe do żywności, obowiązujące w większości krajów europejskich (Prosimy konsultować się z nami). □ Niniejszy produkt jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest mieszalny z węglowodorami, jest kompatybilny tylko z farbami typu epoxy. Kompatybilność z typowymi elastomerami jest dobra, za wyjątkiem poliuretanów.