Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:12

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-orites-ds-270-x-200-l-p-1062.html



TOTAL ORITES DS 270 X 200 L

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

Smarowanie sprężarek

Syntetyczny środek smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu.

ZASTOSOWANIA

 Smarowanie hiper sprężarek, w układzie jednokrotnego przepływu, produkt kompatybilny z polietylenem i kopolimerem EVA (etylen /octan winylu). Skład ORITES DS 270 X pozwala osiągnąć bardzo wysoką pompowalność.

 Znacznie wydłużony czas życia opakowań. Doskonała ochrona przed korozją. Wysoka odporność filmu olejowego na Etylen oraz dobra smarność. Wyróżniająca się zależność lepkości od ciśnienia. Bardzo dobra kompatybilność z EVA.

Specyfikacje międzynarodowe O.E.M.’s

 ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość). Skład ORITES DS 270 X spełnia wymagania produktów NSF-H1 i NSH HX1, jego numer rejestracyjny NSF : nr 140517. ORITES DS 270 X jest zgodny z wymaganiami Dyrektyw 2003/2829/EC i 2003/1830/EC dotyczących braku obecności GMO. ORITES DS 270 X nie zawiera żadnych składników pochodzenia roślinnego. ORITES DS 270 X jest olejem na bazie poliglikolu, produkowanym ze składników wymienionych przez dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu żywnością. ORITES DS 270 X uzyskał homologację BURCKHARDT Compression do stosowania w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia (>3000 barów)

 Spełnia przepisy prawne na materiały opakowaniowe do żywności, obowiązujące w większości krajów europejskich (Prosimy konsultować się z nami). Niniejszy produkt jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest mieszalny z węglowodorami, jest kompatybilny tylko z farbami typu epoxy. Kompatybilność z typowymi elastomerami jest dobra, za wyjątkiem poliuretanów.