Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:46

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-orites-tn-32-208-l-p-1067.html



TOTAL ORITES TN 32 208 L

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

Sprężarki

ZASTOSOWANIA

ORITES TN 32 jest stosowany do smarowania łożysk i sprzęgieł w hydraulicznym układzie kontroli i uszczelniania rotacyjnych sprężarek.

ORITES TN 32 zapobiega powstawaniu nierozpuszczalnych osadów, osiągnięto to dobierając odpowiednie antyutleniacze. z ORITES TN 32 nie reaguje z amoniakiem co pozwala uniknąć powstawania osadów w szczególnie krytycznych miejscach instalcji. z Dobra kompatybilność z elastomerami i metalami poprawia szczelność i wydajność. z ORITES TN 32 prezentuje doskonałe właściwości „oleju turbinowego”, szczególnie w zakresie uwalniania powietrza i stabilności oksydacyjnej. z ORITES TN 32 jest z powodzeniem stosowany w kompresorach następujących producentów: DRESSER RAND, CREUSOT LOIRE i RATEAU.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 846 Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2 /s 32 Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2 /s 5,7 Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 120 Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 220 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 15 Współczynnik uwalniania powietrza ISO 9120 minuty 2 RPVOT ASTM D 2272 minuty 1500 Korozja na stali ASTM D 665 A&B - Spełnia Korozja na miedzi ISO 2160 stopień 1 b Kompatybilnośc z amoniakiem Test wew. - Ok.