



TOTAL ORITES TW 220 208 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Smarowanie sprężarek

Olej biały, klasy do żywności, stosowany do smarowania hiper sprężarek etylenu oraz do smarowania sprężarek tłokowych stosowanych przy syntezie NH₃.

ZASTOSOWANIA

□ ORITES TW 220 jest specjalnie zestawiony do smarowania sprężarek tłokowych stosowanych przy syntezie NH₃. □ ORITES TW 220 nie zawiera siarki, co jest istotne ze względu na ochronę katalizatora w postaci tlenku żelaza, stosowanego najczęściej przy syntezie NH₃. □ ORITES TW 220 jest olejem klasy do przemysłu spożywczego, jest specjalnie dostosowany do smarowania hiper sprężarek do etylenu. □ ORITES TW 220 jest kompatybilny z procesem produkcji polietylenu. □ ORITES TW 220 został przebadany i zyskał aprobatę Burckhardt Compression do zastosowań przy dużych ciśnieniach.

□ ORITES TW 220 zapewnia dobre smarowanie cylindrów sprężarek stosowanych przy produkcji wytrzymałych opakowań. □ ORITES TW 220 jest kompatybilny z procesem produkcji polietylenu a także jest odpowiedni do zastosowań gdzie może dojść do kontaktu z żywnością. □ ORITES TW 220 jest olejem o wysokiej czystości, przez co nie wpływa na właściwości polietylenu. □ ORITES TW 220 jest zarejestrowany w klasie NSF-H1 jako produkt do incydentalnego kontaktu z żywnością, jest bezbarwny i bezwonny.

Specyfikacje międzynarodowe

□ ORITES TW 220 ma numer rejestracyjny 137 645, dla klasy NSF-H1, dla produktów przeznaczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością. □ ORITES TW 220 ma certyfikat Kosher i ISO 21469. □ ORITES TW 220 jest zagęszczonym, farmaceutycznym białym olejem, produkowanym ze składników wymienionych przez Dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą materiałów z tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. □ ORITES TW 220 został przebadany i zyskał aprobatę Burckhardt Compression do zastosowań wymagających bardzo dobrej pompowności.