



TOTAL PRESLIA 100 20 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Turbinowe oleje mineralne.

□ Oleje Preslia są specjalnie przeznaczone do smarowania turbin parowych lub gazowych. Można je również stosować w sprężarkach odśrodkowych lub w turbodoładowarkach.

ZASTOSOWANIA

□ Dobra odporność na utlenianie i na pienienie, dobre właściwości uwalniania powietrza i wody. □ Dobre właściwości przeciwzużyciowe, umożliwiające smarowanie skrzynek przekładniowych napędzanych przez turbiny. □ Dobre właściwości antyrdzewne i antykorozyjne. □ Ma zalety cieczy hydraulicznej, szczególnie istotna jest odporność na hydrolizę i dobra filtrowalność (z wodą i bez wody).

SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB. □ ISO 8068 (ISO VG 32 & 46). □ ASTM D 4304- typ I & II. □ JIS K2213 type 2 w/add. □ China National Standard GB 11120-89 L-TSA. □ Zależnie od klasy lepkości, oleje PRESLIA spełniają wymagania następujących klasyfikacji i specyfikacji : - ALSTOM HTGD 90 117 - ASTM HYDRO HTWT 600050 - GENERAL ELECTRIC GEK 27070, GEK 28143 B, GEK 46506 E, GEK 32568G - MAN ENERGIE ME-TTS 001/18/92 - MAN Turbo SPD 10000494596 - SIEMENS TLV 901304 & TLV 901305 - SOLAR ES 9-224W Klasa II - SKODA, TURBINY PLZEN

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m³ 870 875 884 886 Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm² /s 32 46 68 100 Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm² /s 5,4 6,8 8,7 11,4 Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 100 100 100 100 Temperatura zapłonu ISO 2592 °C 218 230 240 250 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 12 - 9 - 9 - 9