



TOTAL PRESLIA GS 32 208 L

Opis produktu

Olej turbinowy

Oleje mineralne do turbin, parowych, gazowych z pojedynczym wałem i kombinowanym cyklem pracy.

ZASTOSOWANIA

Układy regulacji i smarowania turbin gazowych, parowych oraz z kombinowanym cyklem pracy, pracujących w wysokich temperaturach. z Smarowanie łożysk sprężarek odśrodkowych i śrubowych. z Skrzynie przekładniowe.

SPECYFIKACJE międzynarodowe

Zależnie od klasy lepkości, oleje PRESLIA GS spełniają wymagania następujących klasyfikacji i specyfikacji : - ISO 6743-5 L TSA/TSE/TGA/TGB/TGE - DIN 51515 część 1 - JIS K 2213 typ 2 - BS 489

Specyfikacje producentów

- ABB HTGD 90117 V0001Q - ABB ALSTOM HTGD 90 117 V0001R - ABB STAL 81 21 01 (klasa 32) - ABB STAL 81 21 02 (klasa 46) - ABB STAL 81 21 07 - ALSTOM FLUID SPECIFICATION REPORT 65/0027 - ALSTOM NBA P 50001A - ALSTOM EGT 64/0501 7001, 64/0517002 - ALSTOM HTGD 90117 V0001S - DEMAG DELAVAL 800 03798 - FIVE CAIL BABCOCK - GARRET - GENERAL ELECTRIC GEK 28 143A, GEK 32 568 E, GEK 32568F, GEK 107395a - MAK M20-M601C turbosprężarki - MAN ENERGIE ME-TTS 001/18/92 - MIRRLEES BLACKSTONE K MAJOR MK2 turbosprężarki - NUOVO PIGNONE SOM 17366/4, SOM 23543/5 - SIEMENS TLV 901304 - SKODA, TURBINY PLZEN - SOLAR ES 9-224 U Klasa II - THERMODYN ISPSH 901 SDI - THERMODYN ISPSH 902 SDI