

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-preslia-se-jet-200-l-p-1042.html>



TOTAL PRESLIA SE JET 200 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Oleje turbinowe

ZASTOSOWANIA

Układy smarowania i regulacji wysokosprawnych napędów turbin lotniczych.

Specyfikacje międzynarodowe Specyfikacje producentów

PRESLIA SE JET spełnia wymagania następujących specyfikacji międzynarodowych i producentów turbin: - MIL-L- 23 699E (USA) - ALLISON ROLLS ROYCE (USA) - GENERAL ELECTRIC - ROLLS ROYCE (UK) - TURBOMECA

ZALETY

PRESLIA SE JET ma wszystkie niezbędne właściwości potrzebne do smarowania turbin lotniczych pracujących w najtrudniejszych warunkach: - Bardzo wysoki wskaźnik lepkości. - Doskonała zdolność do pracy w wysokich temperaturach. - Doskonałe właściwości antyutleniające. - Doskonałe właściwości niskotemperaturowe. - Bardzo dobre właściwości antykorozyjne i antypienne.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI PRESLIA SE JET Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m³ 998 Lepkość w -40 °C ASTM D 2532 mm² /s 9400 Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm² /s 25,1 Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm² /s 5,1 Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 135 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 60 Temperatura zapłonu, Cleveland ISO 2592 °C 265 Temperatura palenia się ISO 2592 °C 300 Temperatura samozapłonu - °C 403