

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 02:40

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-specis-cu-1-kg-12-szt-p-993.html>



TOTAL SPECIS CU 1 KG (12 SZT)

Dostępność

Na zamówienie

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

Do stosowania tam gdzie elementy maszyn są podatne na korozję lub utlenienie co utrudnia potem demontaż. z Smar jest efektywny w każdym mechanizmie lub układzie, który jest zagrożony korozją na przykład poprzez kontakt z wodą morską, jest również przydatny do linek hamulców pojazdów mechanicznych. z Smar ten opracowano do nakrętek kolektora spalin, które często zakleszczają się wskutek działania wysokich temperatur.

Ułatwia demontaż gwintowanych elementów pracujących w wilgotnym otoczeniu np. śruby, nakrętki i linki hamulców. z Można stosować do zapobiegania zapiekaniu się nakrętek kolektora spalin i do innych wysokotemperaturowych zastosowań. z Odporny na działanie wody.

SPECYFIKACJE

ISO-L-X BGGB1 z DIN 51502 MPF1U -20

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność