

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-statermic-xht-0-8-4-szt-p-999.html>



TOTAL STATERMIC XHT 0,8 (4 SZT)

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

□ Specjalny smar zawierający komponenty fluorowe, przeznaczony do stosowania w wysokich temperaturach i przy obciążeniach od średnich do wysokich.

□ STATERMIC XHT zestawiono z syntetycznych składników, które redukują współczynnik tarcia większości materiałów plastikowych i metalowych. □ Reologia smaru została tak dostosowana aby rozszerzyć temperatury stosowania do 250 °C z możliwością skoków temperatury aż do 270 °C. Przy czym moment rozruchowy w - 25 °C jest bardzo niski. □ Stabilność chemiczna składników zapewnia kompatybilność z większością materiałów plastikowych i metalowych stosowanych w przemyśle (za wyjątkiem materiałów zawierających fluor). □ Bardzo wysoka kohezja strukturalna, wysoka odporność na temperaturę i działanie chemikaliów oraz mała lotność sprzyjają bardzo długiemu czasowi pracy smaru STATERMIC XHT.

SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-9: L-XBGDB-2 □ DIN 51502: KFKP2U-25

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność.