



TOTAL XM 460 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

CERAN XM 460 jest produkowany na NOWEJ GENERACJI mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrifiants. To nowe mydło wzmacnia właściwości takie jak: odporność na wodę, zdolność do przenoszenia obciążeń, odporność termiczną oraz właściwości antykorozyjne, pozwalając jednocześnie zachować bardzo dobrą pompowalność i zdolność do dobrego smarowania w przypadku wysokich obciążeń. □ CERAN XM 460 jest odpowiedni do smarowania wszystkich rodzajów zespołów poddanych wysokim naciskom i temperaturom oraz obciążeniom udarowym, pracujących w warunkach gdzie smar jest w częstym kontakcie z wodą (nawet z wodą morską ze względu na wzmocnione właściwości antyrdzewne). □ CERAN XM 460 jest odpowiedni do smarowania łożysk w stalowniach (procesy ciągłego odlewania i walcarki) i w przemyśle papierniczym. Ceran XM 460 jest również odpowiedni do smarowania pras granulacyjnych z twardego drzewa także do wszystkich zastosowań przemysłowych gdzie występują trudne warunki (wilgoć, obciążenie, wysokie temperatury, kurz), a mianowicie przemysły wydobywczy i cementowy. □ CERAN XM 460 jest odpowiedni do stosowania w układach centralnego smarowania. □ Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.

□ NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrifiants powoduje, że CERAN XM 460 wykazuje wyróżniające się właściwości eksploatacyjne nawet przy wysokim współczynniku nDm. Jednocześnie produkty na bazie NOWEJ GENERACJI zachowują wszystkie zalety, klasycznych Ceranów takie, jak: ochrona korozyjna, czas pracy łożysk, zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń oraz termiczna odporność. □ Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne dzięki doskonałym właściwościom sulfonianów wapnia również w obecności wody morskiej. □ NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia umożliwia uzyskanie przez CERAN XM 460 wyróżniających się właściwości eksploatacyjnych nawet w zastosowaniach z wysokimi szybkościami poślizgowymi, gdzie typowo są wymagane smary na bazie mocznika (poliuretanu) lub kompleksowe litowe. □ CERAN XM 460 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego

SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-9: L-XBFB 1/2 □ DIN 51 502: KP1/2R -30